



ЭРГОМЕЛТ – 1510 ЭВА

Клей-расплав для упаковки

Описание	Клей-расплав обеспечивает прекрасное горячее приклепление. Демонстрирует хорошую термостабильность при нагревании в пределах рекомендованного температурного диапазона.	
Основа	Этиленвинилацетат (ЭВА)	
Область применения	Склеивание широкого спектра упаковочных материалов, применения формирования поддонов, заклеивание коробов.	
Использование	Рекомендуемая рабочая температура, °C	160-180
	Способ нанесения:	форсунка, валик
Физические свойства	Цвет	желтый
	Запах при переработке	средний
	Температура размягчения, °C	108° - 115°C
	Плотность г/см ³	0,95
	Время схватывания	среднее
	Время открытой выдержки	короткое (6-8 сек.)
	Вязкость (Brookfield LV, шпindel №27):	





ЭргоклеЙ

ООО «Праймакс» 630024, г. Новосибирск, ул. Бетонная 8а, корп. 1
Тел.: +7 (383) 286-01-99; E-mail: info@ergokley.ru Сайт: <http://s-west.ru/>

Очистка оборудования	Клеенаносящую систему оборудования можно очистить с помощью очистителя Эргоклин-2 . Для внешних деталей машин и изделий применяется очиститель Эргоклин-3 . Очищать оборудование стоит по мере загрязнения.
Фасовка	В виде гранул в полипропиленовых мешках по 20 кг.
Транспортировка	Всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта
Хранение	Срок хранения составляет не менее 1 года, при хранении в сухом и тёмном месте, вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов.

Информация, содержащаяся в данном техническом описании, приводится только как общее руководство. Она является результатом тщательных лабораторных исследований, проведенных квалифицированным персоналом. Тем не менее, в связи с применением самых различных материалов, мы рекомендуем в каждом конкретном случае проводить достаточное количество испытаний продукта, чтобы установить его пригодность для планируемых работ.