



ЭРГОМЕЛТ – 271.25

Клеевые стержни для сборочных работ

Описание	Клей-расплав проявляет отличную адгезию к пластикам, металлам, ткани, древесине, бумагам и картонам, в том числе ламинированным и лакированным. Обладает хорошей гибкостью как при нормальных, так и при пониженных температурах. Характеризуется высокой вязкостью.	
Основа	Этиленвинилацетат (ЭВА)	
Область применения	Ремонт, сборка, работы "Сделай сам", флористика, ритуальные услуги. Может использоваться в создании подарочной упаковки и рекламных конструкций.	
Использование	Рекомендуемая рабочая температура, °C Способ нанесения:	180-195 ручные клеевые пистолеты или роллеры
Физические свойства	Цвет Запах Температура размягчения, °C Плотность г/см ³ Время схватывания Время открытой выдержки	желтый полупрозрачный средний 80° - 90°C 0,95 длительное длительное

Вязкость (Brookfield LV, шпindelь №27):





Очистка оборудования	Оборудование и внешние детали машин можно очистить с помощью очистителя Эргоклин-3 . Очищать оборудование следует по мере загрязнения.
Фасовка	В виде стержней диаметром $11,2 \pm 0,2$ мм длиной 300 мм в картонных коробках по 10 кг.
Хранение	Срок хранения составляет не менее 1 года, при хранении в сухом и тёмном месте, вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов.

Информация, содержащаяся в данном техническом описании, приводится только как общая рекомендация. Она является результатом тщательных лабораторных исследований, проведенных квалифицированным персоналом. Тем не менее, в связи с применением самых различных материалов, мы рекомендуем в каждом конкретном случае проводить достаточное количество испытаний продукта, чтобы установить его пригодность для планируемых работ.