



ЭРГОМЕЛТ - 45

клей-расплав для облицовывания кромки

Основа	Этиленвинилацетат (ЭВА)		
Внешний вид	Полупрозрачные желтые гранулы, опудренные антислеживателем		
Область применения	Клей-расплав для применения на низкоскоростных кромкооблицовочных станках, работающих на низких температурах. Применяется для приклеивания кромочных материалов из ПВХ, пропитанной смолой бумаги и полиэфира.		
Технические данные	Вязкость по Брукфилду, мПа·с	при 130°C	100 000
		при 150°C	45 000
	Температура размягчения по методу кольцо и шар, °C		89
	Плотность, г/см ³		0,95
Указания по применению	Рабочая температура, °C		130-190
	Скорость подачи, м/мин.		2 - 20
Характеристики	Ненаполненный Длинное открытое время Высокая адгезия Быстро плавится		
Очищение	Клеенаносящую систему оборудования можно очистить с помощью очистителя Эргоклин-2 . Для внешних деталей машин и изделий применяется очиститель Эргоклин-3 . Очищать оборудование стоит по мере загрязнения.		
Фасовка	Клей поставляется в виде гранул в полипропиленовых мешках по 20 кг		
Транспортировка	Всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта		
Хранение	Срок хранения составляет не менее 1 года, при хранении в сухом темном месте, вдали от отопительных приборов		

Информация, содержащаяся в данном техническом описании, приводится только как общая рекомендация. Она является результатом тщательных лабораторных исследований, проведенных квалифицированным персоналом. Тем не менее, в связи с применением самых различных материалов, мы рекомендуем в каждом конкретном случае проводить достаточное количество испытаний продукта, чтобы установить его пригодность для планируемых работ.